

EVINRUDE® Motorspezifikationen

9.8 HP

Modell (Farbe)	(a) E10R4 Blau (b) E10RL4 Blau (c) E10TEL4 Blau (d) E10EL4 Blau (e) E10TPL4 Blau (f) E10TPX4 Blau (g)E10PL4 Blau (h)E10PX4B Blau
Motortyp	2-Zylinder
Bohrung x Hub in mm (Zoll)	2.170 x 1.730 (55 x 44)
Hubraum in ccm (Kubikzoll)	209 (12.8)
Übersetzung (Schaftlänge)	2.08:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5000-6000 U /min
Gewicht in kg (lb)*	(a)(b) 37 (81.5) (c)(d) 41 (90.4) (e) 46 (102.5) (f) 47 (104.5) (g) 47 (103.6) (h) 49 (107)
Anlasser	(a)(b) Seilzug (c)(d)(e)(f)(g)(h) Elektrisch
Bedienelemente	(a)(b) Ruderstock (c)(d)(e)(f)(g)(h) Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	Vergaser
Generatorleistung	Nur bei Elektromodellen: 12V, 145W, 6A (Standard bei Modellen mit elektrischem Anlasser)
Lenkung	(a)(b)(c)(e)(f) Pinne (d)(g)(h) Fernbedienung
Trimmung	Power Trim und Tilt oder Manual Tilt
Schaftlänge in mm (Zoll)	(a) 381 (15) (b)(c)(d)(e)(g) 508 (20) (f)(h) 635 (25)
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	3-Jahres-Garantie



